

アタッチメント

破碎機・圧砕機・切断機



AO200 TS-WB1100V



AK200 OSC-200A



AC120 K-13J

仕様

大割圧砕機

機械CD		A015	A030	A040	A060	A0120	A0200	A0300
仕様	単位	TS-W250	TS-WB350FR	TS-W500FR	TS-WB620VFR	VX135	TS-WB1100V	TS-W1350V
メーカー		オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	古河ロックドリル	オカダアイオン	オカダアイオン
質量	kg	180	240	480	740	1375	2400	3730
全長	mm	950	1070	1390	1670	2082	2525	2720
最大開口幅	mm	250	360	500	620	954	1100	1350
先端破砕力	kN	175	240	330	355	701	940	1170
作動油圧	Mpa	21	25	25	28	32	30	30
適合ショベル	ton	1.5~2.5	2.5~4	4~5.5	6~9	10~16	18~25	30~40

小割圧砕機

機械CD		AK30	AK60	AK120	AK200
仕様	単位	OSC-35A	OSC-70A	OSC-135A	OSC-200A
メーカー		オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン
質量	kg	280	650	1090	1790
全長	mm	1245	1580	1930	2175
最大開口幅	mm	430	600	720	860
中央破砕力	kN	305	450	600	880
作動油圧	Mpa	25	28	28	32
適合ショベル	ton	3~5	6~9	10~16	18~25

カッタ

機械CD		AC30	AC40	AC60	AC120	AC200	AC300
仕様	単位	CUT-10FR	CUT-18FR	CUT-30FR	K-13J	VC22	TS-W610CV
メーカー		オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	NPK	古河ロックドリル	オカダアイオン
質量	kg	200	280	700	1400	2240	3920
全長	mm	1160	1240	1660	2075	2610	3000
最大開口幅	mm	355	400	525	530	880	840
切断力	kN	300	300	600	2500	1475(確認中)	2720
作動油圧	Mpa	25	25	25	28	32	30
適合ショベル	ton	2.5~4	3~5	6~9	10~16	19~22	30~40